

# FDU - dokument

## Förvaltning drift och underhåll för ytor behandlade med SAICOS Wood Stain



## Behandling

### Typ och egenskaper

SAICOS Wood Stain är baserad på naturliga oljor för behandling av trä utomhus (här.: träfasader).

Komponenter som behandlas med SAICOS Wood Stain erbjuder en väderbeständig yta, vilken är vatten- och smutsavvisande och tillåter, men minskar träets naturliga svullnad och krympning.

### Applicering

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Ändträ, skador och skruvhål bör målas omedelbart på plats med SAICOS Wood Stain. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan. Detta gör att applicering av förnyad ytbehandling är utan svårigheter. Rekommenderat produkt är SAICOS Wood Stain – eller motsvarande produkter.

### Underhåll

Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med SAICOS Magic Cleaner (8125Eco, 8126Eco).

Vi rekommenderar att man tvättar utvändigt målade ytor en gång per år, i samband med en inspektion av tillstånd på ytorna. Innan ommålning, se till att ytorna är rena och torra.

Starkt nedsmutsade och fett/ oljor kan enkelt avlägsnas med SAICOS Magic Cleaner (8125Eco, 8126Eco) följ instruktionerna på etiketten eller teknisk datablad.

[\(http://www.saicos.de/sv/\)](http://www.saicos.de/sv/)

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Miljöpåverkan se säkerhetsdatablad.

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Saicos har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.