

Stangeskovene

FDV-DOKUMENTASJON

HELTRELISTVERK AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Heltrelistverk av bartre produseres av trevirke fra furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i NS 3187. Listverk kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet listverk vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Stangeskovene

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Stangeskovene AS
Organisasjonsnr. NO 916 193 971 MVA
Postadresse Aremarkveien 42
Postnr. og poststed 1792 Tistedal
Telefon (+47)69 19 08 00
E-post post.tistedal@stangeskovene.no
Internettadresse www.stangeskovene.no

Versjon 1.1