

## FDV-DOKUMENTASJON

### MALMFURU TIL UTVENDIG BRUK

#### 1 PRODUKTBESKRIVELSE

Malmfuruen kan produseres i alle våre klednings- og lekteprofiler.

Malmfuruen leveres med en kjernevedsandel på 90% +, og blir produsert med en tre-fuktighet på ca. 16-18%.

Malmfuruens farge vil endre seg over tid, og fargen vil gå mot en grålig farge.

Det anbefales ingen overflatebehandling, men hvis man ønsker kan den overflatebehandles med beis/olje (**følg malingsprodusentens anbefalinger**).

For å fremskynde gråningsprosessen kan overflaten behandles med jernvitrol. Det er da viktig å tenke på at jernvitrol er ekstremt rustdannende, slik at syrefaste beslag og festemidler er påkrevd. Det er også fare for risiko for misfarging på annet underlag ved avrenning. (se egen FDV for jernvitrol behandling).

Bemerk følgende: Konstruksjoner i malmfuru må utføres slik at hurtig opptørking er mulig. Malmfuru skal ikke monteres med bakkekontakt.

#### *Antatt levetid/brukstid*

Siden malmfuruen har høy naturlig andel av harpiks forventes lang levetid, men er avhengig av konstruksjonsløsning. Ved valg av løsning må det tas hensyn til plassering, klima, og utførelse.

#### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

##### *Rengjøring og rengjøringsmetoder*

Årlig rengjøring er påkrevd for å øke holdbarhet og beholde utseende. Fjern smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet og fremskynde soppsporers grobunn. Bruk kost/børste for å fjerne løst smuss, vask deretter med mild såpe og vann.

##### *Ettersyn/kontroll*

Årlig ettersyn anbefales.

##### *Vedlikeholdsinstruks og -intervall*

Årlig sjekk etter råte/skade på konstruksjonen, bytt eventuelle skadde bord. Har du behandlet kledningen følges malingsleverandørens anvisning ang vedlikehold.

### ***Fuktbestandighet***

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### **3 MILJØPÅVIRKNING**

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

### **4 HMS-REFERANSER**

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

### **5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse: - Næring: Bygg og anlegg.  
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### **6 TEKNISK SERVICE**

***Produsent/importør*** Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS  
***Organisasjonsnr.*** NO 920 59 6088 MVA  
***Postadresse*** Aremarkveien 44  
***Postnr. og poststed*** 1792 Tistedal  
***Telefon*** (+47)69 19 08 00  
***E-post*** post.bjornstadbruk@stangeskovene.no  
***Internettadresse*** <https://www.stangeskovene.no>