

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR



Jotun Dekoratív

Versjon: 0912

Jotun A/S  
Postboks 2021  
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN:  
TYPE:

JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR  
Alkyd

## Produktbeskrivelse:

JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR er en vannavvisende alkydøllegrunning som inneholder kraftigvirkende midler mot råtesopp, og filmkonserverende midler mot svertesopper.  
JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR leveres i hvit og grå samt to transparente baser.  
Den hvite og grå grunningen egner seg godt i system med OPTIMAL eller DRYGOLIN. Den transparente grunningen er tilpasset TREBITT SUPERBEIS.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet, se Jotun.no.

## VEDLIKEHOLD

### Behandling etter montering:

Påfør maling eller beis umiddelbart og senest innen 2 md, eller så fort vær og temperatur tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren.  
Endevend grunnes umiddelbart med VISIR OLJEGRUNNING vått-l-vått 3-4 strøk.  
Kledningen må være ren før viderebehandling.

## REPARASJON / SKADE

Nedbrutte flater og værslitt grunning vaskes med JOTUN HUSVASK og stålborstes/slipes for å fjerne løs grunning og løse treffibre. Etter vask og ev. børsting gis bart og sugende treverk ett strøk VISIR OLJEGRUNNING før videre behandling med OPTIMAL eller DRYGOLIN.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Men forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.  
Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.  
Se om ytterligere informasjon.

Kledning montert dato:  
Toppstrøk påført dato:

Farge levert:  
Farge påført: