

Tjärvitriol

Träskyddande Tjärulasyr

Allmänt

Tjärvitriol är en blandning av specialtjära och finaste balsamterpentin som ger ett utmärkt träskydd på gran och furupanel. Tjärvitriolen är förstärkt med ett varmgrått pigment som passar utmärkt för trähus med modern arkitektur och färgsättning. Tjärvitriolen efterlämnar en vacker trästruktur med en stilren grå ton och ett fullgott träskydd.

Användningsområde

Auson Tjärvitriol passar utmärkt för behandling av träfasader och är klar att användas efter omrörning. Produkten kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä.

Applicering

Bästa resultat uppnås om appliceringen utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger in bra. Tillskillnad från våra övriga trätjäror behöver ingen balsamterpentin tillsättas. Produkten är klar att användas efter omrörning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras.

Tjärvitriol skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra färgtyper.

OBS! Då pigmentet kan sjunka till botten är det viktigt att före appliceringen röra om burkens innehåll ordentligt. Det kan även vara bra att under appliceringen röra om produkten.

Förpackning

60590401/ 1-lit burk
60590473 / 3-lit burk
60590556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Varmgrå
Densitet:	940 ± 30 kg/ m ³
Rengöring:	Balsamterpentin eller såpa/vatten
Förtunning:	Balsamterpentin, OBS! ej lacknafta
Torktid:	1-3 dygn beroende på underlag, väder och vind
Åtgång:	6–10 m ² /Liter beroende på underlagets beskaffenhet
Hållbarhet:	24 månader (oöppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2015-01-16

